

MALSY 実行に必要な BASIS 権限

スーパーユーザ（システム管理者）以外のユーザが MALSY を実行するために必要な、SAP システムの BASIS 権限は以下の通りです。

権限オブジェクト Authorization Objects	権限項目 Authorization Parameters	権限値 Authorization Values			
MALSY 実行に必要な共通の権限 Common authorizations for MALSY execution					
クロスアプリケーション権限オブジェクト Cross-application Authorization Objects					
S_RFC	RFC アクセス権限 チェック Authorization Check for RFC Access	RFC_TYPE	保護される RFC オブジェクトのタイプ Type of RFC object to be protected	*	
		ACTVT	アクティビティ Activity	16	実行 Execute
		RFC_NAME	アクセスが許可される RFC オブジェクトの名称 (ホワイトリスト) Name (Whitelist) of RFC object to which access is allowed	AQRC BAPT BATG PIUGMD_FINB_CONNECTOR RFC1 RFCH SDIFRUNTIME SDTX SIFD SLDAG SRSE SU_USER SUF4 SVRZ	

バッチインプットに必要な権限
Authorizations for Batch Input

クロスアプリケーション権限オブジェクト
 Cross-application Authorization Objects

S_RFC	RFC アクセス権限 チェック Authorization Check for RFC Access	RFC_TYPE	保護される RFC オブジェクトのタイプ Type of RFC object to be protected	FUGR	
		ACTVT	アクティビティ Activity	*	
		RFC_NAME	アクセスが許可される RFC オブジェクトの名称 (ホワイトリスト) Name (Whitelist) of RFC object to which access is allowed	S_SOLAR_RFC_00 SBDC SDIF SIAC SRFC SUSO SYST	
S_RFC	RFC アクセス権限 チェック Authorization Check for RFC Access	RFC_TYPE	保護される RFC オブジェクトのタイプ Type of RFC object to be protected	FUNC	
		ACTVT	アクティビティ Activity	*	
		RFC_NAME	アクセスが許可される RFC オブジェクトの名称 (ホワイトリスト) Name (Whitelist) of RFC object to	ABAP4_CALL_TRANSACTION BAPI_MESSAGE_GETDETAIL	

ベース: 管理
 Basis: Administration

S_TABU_DIS	テーブル更新 (SM30 等の標準ツール使用) Table Maintenance (via standard tools such as SM30)	ACTVT	アクティビティ Activity	03	照会 Display
		DICBERCLS	テーブル権限グループ Table Authorization Group	*	

※上記に、目的の SAP T-Code の権限を加える (T-Code への権限設定要領と同じ)。
 * Add the authorization of target SAP T-Code to the above (same as the authority setting procedure for T-Code).

BAPI インプット実行に必要な権限
Authorizations for BAP Input

クロスアプリケーション権限オブジェクト Cross-application Authorization Objects					
S_RFC	RFC アクセス権限 チェック Authorization Check for RFC Access	RFC_TYPE	保護される RFC オブジェクトのタイプ Type of RFC object to be protected	*	
		ACTVT	アクティビティ Activity	16	実行 Execute
		RFC_NAME	アクセスが許可される RFC オブジェクトの名称 (ホワイトリスト) Name (Whitelist) of RFC object to which access is allowed	目的の汎用モジュール名または汎用グループ名を設定する。 Configure the desired the name of function module or function group.	

MALSY Web Service のために追加する権限
Authorizations to add to use MALSY Web Service

クロスアプリケーション権限オブジェクト Cross-application Authorization Objects					
S_RFC	RFC アクセス権限 チェック Authorization Check for RFC Access	RFC_TYPE	保護される RFC オブジェクトのタイプ Type of RFC object to be protected	*	
		ACTVT	アクティビティ Activity	16	実行 Execute
		RFC_NAME	アクセスが許可される RFC オブジェクトの名称 (ホワイトリスト) Name (Whitelist) of RFC object to which access is allowed	RFCPING RFC_FUNCTION_SEARCH RFC_METADATA RFC_METADATA_GET	

SAP クエリと入力ヘルプ (F4 ヘルプ) に必要な権限 Authorizations for SAP Query and Input Help (F4HELP)					
クロスアプリケーション権限オブジェクト Cross-application Authorization Objects					
S_RFC	RFC アクセス権限チェック Authorization Check for RFC Access	RFC_TYPE	保護される RFC オブジェクトのタイプ Type of RFC object to be protected	FUNC	
		ACTVT	アクティビティ Activity	16	実行 Execute
		RFC_NAME	アクセスが許可される RFC オブジェクトの名称 (ホワイトリスト) Name (Whitelist) of RFC object to which access is allowed	RFC_GET_FUNCTION_INTERFACE RFC_READ_TABLE RPY_PROGRAM_READ RPY_TABLE_READ RSAQ_REMOTE_QUERY_CALL RSAQ_REMOTE_QUERY_FIELDLIST RSAQ_REMOTE_USERGROUP_CATALOG RSAQ_REMOTE_QUERY_CALL_CATALOG SUSR_USER_AUTH_FOR_OBJ_GET	
ベース: 管理 Basis: Administration					
S_TABU_NAM	汎用標準ツールによるテーブルアクセス Table Access by Generic Standard T	ACTVT	アクティビティ Activity	03	照会 Display
		TABLE	テーブル名 Table Name	* テーブルへのアクセスを厳密にコントロールしたい場合、"*"ではなく各テーブル名を設定する。ユーザによってアクセステーブルが異なる場合はロールを分ける。 If you want to strictly control access to a table, set each table name instead of "*". If different users have different access tables, separate the roles.	
ベース: 開発環境 Basis: Administration					
S_DEVELOP	ABAP ワークベンチ ABAP Workbench	DEVCLASS	パッケージ Package	*	
		OBJTYPE	オブジェクトタイプ Object Type	CNTX CUAD DDL DOMA DOMD DTED DTEL DYNP FUGR FUGS FUGX SHLP TABL	

				TTYD TTYP UENO VIEW PROG	
		OBJNAME	オブジェクト名 Object name	*	
		P_GROUP	BAP プログラム権限グループ ABAP Program Authorization Group	*	
		ACTVT	アクティビティ Activity	02 03 16	変更 Change 照会 Display 実行 Execute
Auth Object class for SAP Screen Personas 3.0					
P_RUNTIME	Personas Runtime Authorization object	P_APP_ID		*	
		P_ACTVT_RT		*	
		P_ACTVT_F W		*	